

AF CORD

Cordón contra incendios para juntas de dilatación



DESCRIPCIÓN

AF CORD es un cordón certificado en clase EI 120 según la norma EN 1366-4 para el sellado de juntas de dilatación con un ancho máximo de 30 mm.

El producto consiste en un cordón de lana mineral. La aplicación de AF CORD es extremadamente simple e intuitiva, basta con insertar el cordón dentro de la junta manualmente.

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Juntas de dilatación

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	cordón de lana de roca cubierto con malla de tejido de vidrio
Diámetro nominal:	50 mm
Longitud:	rollos de 25 m
Densidad nominal:	50 kg/m ³
Peso:	300 g/m
Ancho máximo de la junta:	30 mm

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Rollos de 25 m en cajas de cartón

El producto permanece inalterado si se almacena en un ambiente cerrado, lejos de la humedad y de la exposición directa a los agentes atmosféricos

MODO DE APLICACIÓN

1. Insertar el AF CORD en el interior de la junta simplemente empujándolo manualmente.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación del tapajuntas contra incendios AF CORD constituido por un cordón de lana de roca cubierto con malla de fibra de vidrio, certificado para la recalificación en clase EI 120 de juntas con un ancho máximo de 30 mm.

CERTIFICACIONES

Clase EI 120 (UNI EN 1366-4)

juntas en pared rígida

Clase EI 120 (UNI EN 1366-4)

juntas en forjado rígido

