

AF FOAM RM

Espuma de poliuretano contra incendios



DESCRIPCIÓN

AF FOAM RM es una espuma de poliuretano de un solo componente certificada según la norma EN 1366-4 para el sellado en clase EI 120/180 de juntas de dilatación en paredes y forjados con un ancho máximo de 50 mm.

Gracias a su alto poder expansivo, que permite alcanzar unos 25 litros de espuma por envase, el producto es adecuado en todos los casos en los que sea útil para sellar pequeñas juntas en condiciones de accesibilidad reducida.

El uso industrial o profesional del producto solo está permitido tras recibir la formación adecuada (Reg. UE 2020/1149 de 3 de agosto de 2020).

CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Juntas de dilatación

CARACTERÍSTICAS

Densidad del producto espumoso: aprox. 25-30 kg/m³

Temperatura de aplicación: ≥ 5 °C

Temperatura de corte: 20-25 mín.

Temperatura de funcionamiento: -20/70 °C

Conductividad térmica λ_D : 0.029 W/mK

Clase de reacción al fuego: B1

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cajas de 12 unidades

8 meses en el envase original

Almacenar lejos de las fuentes de calor

ADVERTENCIAS

Producto inflamable antes y durante la aplicación debido al propelente necesario para extrudir el producto.

Distribuir lejos de cuerpos incandescentes, llamas desnudas y chispas. Consulte las fichas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

1. Agitar el envase de AF FOAM RM por lo menos un minuto.
2. Insertar la boquilla en la cabeza del envase.
3. Poner el envase boca abajo.
4. Dispensar el producto dentro de la fisura hasta que esté completamente obstruido.
5. Si la junta no permite que la masa de expansión se sostenga por sí misma, prever un encofrado desechable en el intradós.
6. Eliminar cualquier exceso, una vez endurecida, con un simple cúter.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicación de espuma de poliuretano de un solo componente AF FOAM RM, contenida en envase de 740 ml, para la protección en clase EI 120/180 de juntas de dilatación en paredes y forjados.

CERTIFICACIONES

Clase EI 180 (UNI EN 1366-4)

juntas en pared rígida

Clase EI 180 (UNI EN 1366-4)

juntas en forjado rígido

